# Gold 6G-Serie



### Gold - im absoluten Sinne des Wortes.

ob Sie Musik, Filme oder beides lieben - die neue Gold 6G-Serie wurde entwickelt, um Ihnen ein einzigartiges Hörerlebnis zu bieten und Konzerte und Heimkino völlig neu zu erleben.





## Gold 6G-Serie

Die Gold 6G-Serie umfasst sechs ganz besondere Modelle. Jedes von ihnen erfüllt eine bestimmte Aufgabe, beinhaltet innovative Akustiktechnologien und ist so gestaltet, dass jeder Lautsprecher die Unverwechselbarkeit und Qualität ausstrahlt und vermittelt, die man von Lautsprechern dieser Preisklasse vollkommen zurecht erwartet.

Die Gold 6G-Serie baut auf einer über drei Jahrzehnte langen Tradition auf und stellt gleichzeitig den Beginn eines neuen Kapitels dar: eine neue Art, die Freude an hervorragendem Klang zu erleben.

#### Features auf einem Blick:

- 3-Zoll-Mitteltöner mit HDT-C-CAM-Technologie (100, 300, 500, C250 6G)
- Mid-Pod-Gehäuse aus Stahl mit Schallwand aus Aluminium-Druckguss 6 und 8-Zoll-Basstreiber mit HDT-C-CAM-Technologie

- Neues Frequenzweichendesign mit streng selektierten Bauteilen
  Gehäuseaufbau mit HiVe-I-Bassreflextechnologie und Single-Bolt-Through-Verschraubung
  Völlig neue Auslegerfüße aus Aluminium, verschraubt auf einer entkoppelten Stahlplatte
  Gehäuseausführungen: Makassar, Schwarz Hochglanz und Weiß Seidenmatt
  Magnetische Treiberbespannungen für alle Lautsprecher im Lieferumfang



## Technische Daten















Modell ST-2 Stand

Stand Maße inkl. Spikes (H x B x T) 597 x 347 x 405 mm (231/2 x 1311/16 x 1515/16")

UVP (EUR €678,-/Paar inkl. Mehrwert-steuer)

Modell	Gold 50 6G	Gold 100 6G				
			Gold 300 6G	Gold 500 6G	Gold On-Wall 6G	Gold C250 6G
Gehäusekonzept	2-Wege	3-Wege	3-Wege	3-Wege	2-Wege	3-Wege
Empfindlichkeit (2,83 Volt @ 1m, Freifeld)	85 dB	86.5 dB	87 dB	88.5 dB	N/A	87.5 dB
Empfindlichkeit (2,83 Volt @ 1m, Im-Raum)	N/A	N/A	N/A	N/A	88 dB	N/A
Empfohlene Verstärkerleistung (RMS an 4 Ohm, Musiksignal)	130 - 300 Watt	130 – 500 Watt	130 - 500 Watt	130 - 600 Watt	130 - 300 Watt	130 - 500 Watt
Dauerbelast- barkeit (CTA 426-B)	150 Watt	250 Watt	250 Watt	300 Watt	150 Watt	250 Watt
Nominalimpedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Minimalimpedanz (20 Hz bis 20 kHz)	4,0 Ohm @ 225 Hz	3,9 Ohm @ 140 Hz	3,9 Ohm @ 165 Hz	4,0 Ohm @ 150 Hz	5,3 Ohm @ 200 Hz	3,9 Ohm @ 165 Hz
Treiber- bestückung	1 x 6" (152 mm) HDT- C-CAM-Tief-/Mitteltöner 1 x MPD III-Hochtöner	1x 8" (203 mm) HDT- C-CAM-Tieftöner 1x 3" (76 mm) HDT- C-CAM-Mitteltöner 1x MPD III-Hochtöner	2 x 6" (152 mm) HDT- C-CAM-Tieftöner 1 x 3" (76 mm) HDT- C-CAM-Mitteltöner 1 x MPD III-Hochtöner	2 x 8" (203 mm) HDT- C-CAM-Tieftöner 1 x 3" (76 mm) HDT- C-CAM-Mitteltöner 1 x MPD III-Hochtöner	1 x 6" (152 mm) HDT- C-CAM-Tief-/Mitteltöner 1 x MPD III-Hochtöner	2 x 6" (152 mm) HDT- C-CAM-Tieftöner 1 x 3" (76 mm) HDT- C-CAM-Mitteltöner 1 x MPD III-Hochtöner
Frequenzgang Freifeld (-6 dB)	55 Hz - 60 kHz	49 Hz – 60 kHz	45 Hz – 60 kHz	44 Hz - 60 kHz	N/A	64 Hz – 60 kHz
Frequenzgang, Im-Raum (-6 dB)	44 Hz - 60 kHz	32 Hz - 60 kHz	28 Hz - 60 kHz	25 Hz - 60 kHz	38 Hz - 60 kHz	54 Hz – 60 kHz
Max. Schalldruck (nach AES75, Z-gewichtet)	114 dB	119 dB	117 dB	122 dB	115 dB	121 dB
Bassprinzip	HiVe II-Bassreflex	HiVe II-Bassreflex	HiVe II-Bassreflex	HiVe II-Bassreflex	Bassreflex	Geschlossen
Bassreflex- abstimmfrequenz	50 Hz	38 Hz	35 Hz	33 Hz	44 Hz	N/A
Übergangs- frequenz	LF/HF: 2,5 kHz	LF/MF: 700 Hz MF/HF: 2,6 kHz	LF/MF: 800 Hz MF/HF: 2,7 kHz	LF/MF: 700 Hz MF/HF: 2,6 kHz	LF/HF: 2,5 kHz	LF/MF: 800 Hz MF/HF: 2,7 kHz
Gehäusemaße inkl. Bespannung und Terminals (H x B x T)	320 x 185 x 303 mm (12 5/8 x 7 5/16 x 11 15/16")	447,7 x 230 x 357,3 mm (17 15/8 x 9 1/16 x 14 1/16")	1098 x 339 x 463 mm (43 1/4 x 13 3/8 x 18 1/4")	1155 x 383 x 475 mm (45 1/2 x 15 1/16 x 18 11/16")	465 x 300 x 124,2 mm (18 5/16 x 11 13/16 x 4 7/8")	205 x 537 x 335 mm (8 1/16 x 21 1/8 x 13 3/16")
Gewicht (Stück)	8,5 kg (18 lb 12 oz)	14 kg (30 lb 14 oz)	21,2 kg (46 lb 12 oz)	26,5 kg (58 lb 7 oz)	9 kg (19 lb 14 oz)	15,3 kg (33 lb 12 oz)
UVP (EUR inkl. Mehrwertsteuer)	€1998,-/Paar	€3498,-/Paar	€4748,-/Paar	€6498/Paar	€1250,-/Stück	€1998/Paar

Mehr erfahren Gold 6G-Serie



## Die perfekten Spielpartner

Der optimale Verstärker Roksan Caspian 4G



Die Roksan Caspian 4G-Serie wurde in Kombination mit der Monitor Audio Gold-Serie entwickelt und abgestimmt.

In der Caspian 4G-Serie haben Sie die Wahl zwischen dem Caspian 4G Integrated Amplifier (klassischer Vollverstärker), dem Caspian 4G Streaming Amplifier mit BluOS als Streaming-Plattform und (ab Anfang 2026) auch zwischen einer Vor-/Endstufenkombination für den perfekten Klang.



Der perfekte Bass Anthra Subwoofer



Für eine Extraportion Autorität und Struktur im Bass bietet sich die Monitor Audio Anthra-Serie an.

In der Serie gibt es drei Modelle mit 10"/25 Zentimeter Treiber, 12"/30 Zentimeter Treiber und das Spitzenmodell mit 15"/38 Zentimeter Treiber und bis zu 2500 Watt Leistung. Darüber hinaus brillieren sie mit ihrem parametrischen Equalizer, wodurch sie sich an jeden Raum perfekt anpassen lassen.

