# Platinum 3G-Serie

## MONITOR AUDIO

### Objekte der Begierde

Die Platinum 3G-Serie ist das Ergebnis bahnbrechender Akustikforschung, meisterhaften Designs und traditioneller Handwerkskunst. Die Serie zelebriert das Erbe der Platinum-Serie und unterstreicht einmal mehr Monitor Audios Platz im Bereich der Premium-Lautsprecher. Die Platinum 3G-Serie verkörpert die Klarheit von Klang und Design, und ihre Einführung ist ein Höhepunkt im Jahr des 50-jährigen Jubiläums von Monitor Audio.







#### Technische Daten

Modell













ST-2 Stand

Stand Maße inkl. Spikes (H x B x T) 597 x 347 x 405 mm (231/2 x 1311/16 x 1515/16")

UVP (EUR inkl. Mehr-wertsteuer)

€678,-/Paar

Gehäusekonzept	2-Wege	3-Wege	3-Wege	3-Wege
Frequenzgang (-6 dB) Freifeld	37 Hz - >60 kHz	32 Hz - >60 kHz	25 Hz - >60 kHz	48 Hz - >60 kHz
Frequenzgang (-6 dB) Im Raum	28 Hz - >60 kHz	23 Hz - >60 kHz	17 Hz - >60 kHz	30 Hz - >60 kHz
Empfindlichkeit (2,83 Volt @ 1m)	85 dB	88 dB	88 dB	88 dB
Nominalimpedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Minimalimpedanz	4,0 Ohm @ 180 Hz	4,0 Ohm @ 150 Hz	4,0 Ohm @ 3.75 kHz	4,0 Ohm @ 150 Hz
Dauerbelastbarkeit RMS an 4 Ohm, Pinkes Rauschen mit 6 dB Crest-Faktor)	150 Watt	300 Watt	400 Watt	300 Watt
Empfohlene Verstärker- eistung (RMS an 4 Ohm, Musiksignal)	75-300 Watt	150-600 Watt	200-800 Watt	150-600 Watt
Bassprinzip	HiVe II-Portsystem	HiVe II-Portsystem	Dual HiVe II-Portsystem	Geschlossen
Übergangsfrequenz	LF/HF: 2,85 kHz	LF/MF: 825 HzMF/HF: 3 kHz	LF/MF: 650 HzMF/HF: 3 kHz	LF/MF: 850 HzMF/HF: 3,5 kHz
Bassreflexabstimmfrequer	n <b>z</b> 44 Hz	38 Hz	32 Hz	N/A
Freiberbestückung	1 x 6" RDT III-Tieftöner, 1 x MPD III-Hochtöner	2 x 6" RDT III-Tieftöner, 1 x 4" RDT III-Mitteltöner, 1 x MPD III-Hochtöner	2 x 8" RDT III-Tieftöner, 1 x 4" RDT III-Mitteltöner, 1 x MPD III-Hochtöner	2 x 6" RDT III-Tieftöner, 1 x 2,5" RDT III-Mitteltöner, 1 x MPD III-Hochtöner
Gehäusemaße inkl. Bespannung und Ferminals H x B x T)	398 x 225 x 325 mm 15.6 x 8.8 x 12.7"	1023,2 (1031,4)* x 368 x 454 mm 40.2 (40.6)* x 14.4 x 17.8"	1112,7 (1120,9)* x 430 x 525 mm 43.8 (44.1)* x 16.9 x 20.6"	225 x 630 x 326 mm 8.8 x 24.8 x 12.8°
Gehäusemaße inkl. Bespannung, Outrigger- Füße und Spikes H x B x T)	N/A	1039,7 (1047,9)* x 368 x 454 mm 40.9 (41.2)* x 14.4 x 17.8"	1129,2 (1137,4)* x 430 x 525 mm 44.4 (44.7)* x 16.9 x 20.6"	N/A
Gewicht (Stück)	15,2 kg 33 lb 8 oz	35,8 kg 78 lb 14 oz	53,36 kg 118 lb 2 oz	25,4 kg 55 lb 15 oz
Gehäuse	Ebenholz Pianolack, Schwarz Pianolack, Weiß Seidenmatt			
UVP (EUR inkl. Mehrwertsteuer)	€5498,-/Paar	€10998/Paar	€13998,-/Paar	€4748,-/Paar

Mehr erfahren Platinum 3G



### Die perfekten Spielpartner

#### Der optimale Verstärker Roksan Caspian 4G



Die Roksan Caspian 4G-Serie wurde in Kombination mit der Monitor Audio Gold-Serie entwickelt und abgestimmt.

In der Caspian 4G-Serie haben Sie die Wahl zwischen dem Caspian 4G Integrated Amplifier (klassischer Vollverstärker), dem Caspian 4G Streaming Amplifier mit BluOS als Streaming-Plattform und (ab Anfang 2026) auch zwischen einer Vor-/Endstufenkombination für den perfekten Klang.



Der perfekte Bass Anthra Subwoofer



Für eine Extraportion Autorität und Struktur im Bass bietet sich die Monitor Audio Anthra-Serie an.

In der Serie gibt es drei Modelle mit 10"/25 Zentimeter Treiber, 12"/30 Zentimeter Treiber und das Spitzenmodell mit 15"/38 Zentimeter Treiber und bis zu 2500 Watt Leistung. Darüber hinaus brillieren sie mit ihrem parametrischen Equalizer, wodurch sie sich an jeden Raum perfekt anpassen lassen.

