

Caspian Series 4G

ROKSAN

Für den Musikliebhaber geschaffen

Die Caspian 4G-Serie liefert einen absolut überzeugenden Klang und jedes Bauteil dieser Produktserie wurde mit diesem Ziel im Kopf entwickelt. Die Caspian 4G-Serie umfasst einen Streaming-Verstärker (Streaming Amplifier), einen Vollverstärker (Integrated Amplifier), einen Vorverstärker (Streaming Pre-Amplifier) und eine Stereo-Endstufe (Power-Amplifier) und beinhaltet somit alles, was der ambitionierte Musikhörer von seiner HiFi-Anlage erwartet.

Die MaestroUnite-App der Monitor Audio Group garantiert sowohl Flexibilität als auch einfache Bedienbarkeit. Sie versteht, aus welchen Komponenten Ihre HiFi-Anlage besteht und berechnet die idealen Einstellungen, um den bestmöglichen Klang zu liefern. Die App übernimmt die Arbeit, damit der Benutzer sie nicht machen muss.



Caspian Integrated Amplifier & Caspian Power Amplifier in Silber



Caspian Pre-Amplifier & Caspian Power Amplifier in Schwarz



Caspian Streaming Amplifier in Schwarz

Caspian 4G

Die brandneue Caspian 4G-Serie ist ein mehr als würdiger Nachfolger für die bisherige Roksan Caspian-Serie. Sie baut erfolgreich auf den einzigartigen Qualitäten auf, die Caspian-Serie zu einer vielfach ausgezeichneten und beliebten Elektronikserie machen.

Die Caspian 4G-Serie umfasst vier Modelle, die alle auf einer fortschrittlichen Elektronikplattform basieren und miteinander sowie mit dem System, in das sie integriert sind, kompatibel sind. Die Serie ist hochgradig flexibel, steckt voller moderner Technik wie einer selbst entwickelten DAC-Technologie, einer leistungsfähigen Streaming-Plattform und kraftvoller Endstufentechnologie, die zu einem wunderschönen Ganzen in edlen Gehäusen geformt wird.

Hören Sie selbst und lassen Sie sich begeistern von dem hervorragenden Klang, der intuitiven Bedienung und der Flexibilität bei der Auswahl und Zusammenstellung ihrer ganz eigenen HiFi-Kette. Listen again.



Modell	Caspian 4G Streaming Amplifier	Caspian 4G Integrated Amplifier	Caspian 4G Power Amplifier	Caspian 4G Pre-Amplifier
Analogeingänge	2x Stereo-RCA (A1, A2), 1x XLR symmetrisch (A3)	2x Stereo-RCA (A1, A2), 1x XLR symmetrisch (A3)	2x Stereo-RCA (A1, A2), 1x XLR symmetrisch (A3)	2x Stereo-RCA (A1, A2), 1x XLR symmetrisch (A3)
Phonoeingänge	Moving Magnet	Moving Magnet	N/A	Moving Magnet Moving Coil
Digitaleingänge	2x Coax (D1, D2) 2x Optisch (D3, D4) Bluetooth Audio (aptX™, AAC) BluOS HDMI eARC	2x Coax (D1, D2) 2x Optisch (D3, D4) Bluetooth Audio (aptX™, AAC)	N/A	2x Coax (D1, D2) 2x Optisch (D3, D4) Bluetooth Audio (aptX™, AAC) BluOS HDMI eARC
Analogausgänge	1x XLR symmetrisch (Pre1), 1x Stereo-RCA (Pre2), 1x Stereo-RCA (Pre3)	1x XLR symmetrisch (Pre1), 1x Stereo-RCA (Pre2), 1x Stereo-RCA (Pre3)	2x Stereo-RCA (Line 1,2)	1x XLR symmetrisch (Pre1), 1x Stereo-RCA (Pre2), 1x Stereo-RCA (Pre3)
Lautsprecheranschlüsse	1x Paar Schraubterminals (L & R)	1x Paar Schraubterminals (L & R)	1x Paar Schraubterminals (L & R)	N/A
Netzanschluss	IEC C14, Sicherung 6,2 AT	IEC C14, Sicherung 6,2 AT	IEC C14, Sicherung 6,3AT - 250 Volt	IEC C14, Sicherung 6,2 AT
Ausgangsleistung, 8 Ohm (235 VAC @ 1% THD, beide Kanäle)	105 Watt	105 Watt	105 Watt	N/A
Ausgangsleistung, 4 Ohm (235 VAC @ 1% THD, beide Kanäle)	200 Watt	200 Watt	200 Watt	N/A
Ausgangsleistung, 8 Ohm (235 VAC @ 1% THD) - Mono-gebrückt	N/A	N/A	420 Watt	N/A
Ausgangsleistung, 4 Ohm (235 VAC @ 1% THD) - Mono-gebrückt	N/A	N/A	630 Watt	N/A
THD+N (1 Watt @ 1 kHz beide Kanäle angesteuert)	<0,007%	<0,007%	<0,007%	<0,007%
Maestrounite-Unterstützung	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabelgebundener R Eingang	5 - 14V, Mono 3.5mm-Klinke, beliebige Polarität	5 - 14V, Mono 3.5mm-Klinke, beliebige Polarität	5 - 14V, Mono 3.5mm-Klinke, beliebige Polarität	5 - 14V, Mono 3.5mm-Klinke, beliebige Polarität
12V-Trigger-Eingang	5 - 14 Volt, 3.5mm-Klinke, Dual-Polarität (An / Standby)	5 - 14 Volt, 3.5mm-Klinke, Dual-Polarität (An / Standby)	5 - 14 Volt, 3.5mm-Klinke, Dual-Polarität (An / Standby)	5 - 14 Volt, 3.5mm-Klinke, Dual-Polarität (An / Standby)
Leistungsaufnahme	610 VA Standby 0,5 Watt Netzwerk-Standby 2 Watt (Standby Plus, ermöglicht Fast Boot)	610 VA Standby 0,5 Watt Netzwerk-Standby 2 Watt (Standby Plus, ermöglicht Fast Boot)	610 VA Standby 0,5 Watt	85 VA Standby 0,5 Watt Netzwerk-Standby 2 Watt (Standby Plus, ermöglicht Fast Boot)
Gehäusemaße inkl. Zubehör (H x B x T)	93 x 432 x 378mm (3 ^{11/16} x 17 x 14 ^{7/8} ")	93 x 432 x 378mm (3 ^{11/16} x 17 x 14 ^{7/8} ")	93 x 432 x 378mm (3 ^{11/16} x 17 x 14 ^{7/8} ")	93 x 432 x 378mm (3 ^{11/16} x 17 x 14 ^{7/8} ")
Gewicht (Produkt, Stück)	15,5 kg (34 lb 3 oz)	15,2 kg (33 lb 8 oz)	14,9 kg (32 lb 14 oz)	10,1 kg (22 lb 4 oz)
Verfügbare Ausführungen	Silber, Schwarz	Silber, Schwarz	Silber, Schwarz	Silber, Schwarz
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro	€4500,-	€3500,-	€3500,-	€4000,-

Listen Again.

Mehr erfahren

